

## Comune di Taurianova Provincia di Reggio Calabria

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Realizzazione di un centro polifunzionale in località "Donna - Livia" per

l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari. P.O.N. Sicurezza

Misura 2.1.

Progetto Definitivo - Esecutivo. LAVORI EDILI E IMPIANTI.-

**COMMITTENTE:** Comune di Taurianova

Taurianova, 01/02/2012

IL TECNICO arch. Giuseppe Cardona

RIPORTO   RIPORTO   Parugn	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI		
LAVORI A MISURA   Demolizione   di pavimentazione e rivestimenti ambienti int sazio per dare il la produzione di pavimentazione e rivestimenti ambienti int sazio per dare il la produzione di produce e rivestimenti ambienti int sazio per dare il la produzione di piccola enità. Si intendono comprese anza dal cantelere, gli oneri di discatica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finto a perfetta regola d'arte.    1.			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
Demolizione di pavimentazione e rivestimenti ambienti int sainò per dare il 10/10/2/2012   Demolizione di pavimentazione e rivestimenti ambienti interni, compreso il massetto di sottolondo. da eseguini amano o no mezzo meccanico di piccola entità. Si intendono compreso anza dal cartetro, gi criuni di discorco, e quanto altro necessiono per dore il ilavoro fittito a perfetta regola d'arte.    SOMMANO metalizione di muratura del cartetro gi criuni di discorco, e quanto altro necessiono per dore il ilavoro fittito a perfetta regola d'arte.   SOMMANO metalizione muratura   Demolizione muratura del cartetro, gi criuni di discorco, se quanto altro necessiani per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   SOMMANO cadauno   SOMMANO cadauno   1,00   1'600,00		RIPORTO								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		LAVORI A MISURA								
1.18   3.100   3.66   2.20   3.100   6.05   3.100	1 01 01/02/2012	rivestimenti ambienti int ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Demolizione di pavimentazione e rivestimenti ambienti interni, compreso il massetto di sottofondo, da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico di piccola entità. Si intendono compres anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il		8,70	5,200		45,24			
Demolizione muratura  dei servizi iglenici esistenti, compreso lo smontaggio degli implanti idrico e tognante e lo smontaggio degli implanti dirico e tognante e lo smontaggio dei sanitari esistenti. Si anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazione dei nuovi servizi igelnici, in muratura di laterizio frato posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezz l'opera a perfetta regola d'arte. Con laterizi forato a di con laterizi forato con laterizi torato in di caterizio frato con laterizi forato i a dieci fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.  SOMMANO cadauno  4 Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconat ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconatura a vivo di muro, compreso l'onere di escuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, della formazione de anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung-a-2(5,70+6,30+4,40-60)+10*3,10+2* (1,18+1.70+2,070+2,05+5,20+4*5,60+2*(6,90+6,40)) (lung-a-6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+12*2,40+7,10)  71,80  3 Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazione de anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung-a-2(5,70+6,30+4,40+60+10*2,01+5,00+4*5,00+4*0,40+2*2,40+7,10)  750,00  750,0				1,18 2,00 1,95 1,11 6,90 6,40	3,100 3,100 3,100 3,100 5,600 5,600		3,66 6,20 6,05 3,44 38,64 35,84			
Demolizione murature costituente la ripratizione dei servizi gliginoli esistenti. compreso lo smontaggio degli impianti idrico e fognante e la perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno  3		SOMMANO m²					224,90	15,00	3′373,50	
Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazio fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.  Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazione dei nuovi servizi igeinici, in muratura di laterizio forato posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezz l'opera a perfetta regola d'arte. Con laterizi forati a dieci fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.  SOMMANO cadauno  Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconat ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconatura a vivo di muro, compreso l'onere di essecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, della formazione de anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung =2°(5,70+6,30+4,40+6,60)+10*3,10+2* (1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(8,70+5,20)+4*5,60+2*(6,90+6,40) (lung =6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+4,50+6,40+2*2,40+7,10)  71,80  3,500  3,500  251,30	2 02 01/02/2012	Demolizione murature costituente la ripratizione dei servizi igienici esistenti, compreso lo smontaggio degli impianti idrico e fognante e lo smontaggio dei sanitari esistenti. Si anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a					1,00			
per la creazio fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.   Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazione dei nuovi servizi igeinici, in muratura di laterizio forato posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezz l'opera a perfetta regola d'arte. Con laterizi forati a dieci fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.   1,00		SOMMANO cadauno						1′600,00	1′600,00	
SOMMANO cadauno  4	3 03 01/02/2012	per la creazio fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta bastarda.  Realizzazione di nuove partizioni interne, per la creazione dei nuovi servizi igeinici, in muratura di laterizio forato posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezz l'opera a perfetta regola d'arte. Con laterizi forati a dieci fori (8x25x25 cm) posati con l'impiego di malta					1.00			
Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconat ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconatura a vivo di muro, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, della formazione de anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  (lung.=2*(5,70+6,30+4,40+6,60)+10*3,10+2* (1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(8,70+5,20)+  4*5,60+2*(6,90+6,40)) (lung.=6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+14,50+6,40+2*2,40+7,10)  171,90  3,200  3,500  251,30		SOMMANO cadauno						750.00	750.00	
(lung.=6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+14,50+6,40+2*2,40+7,10) 71,80 3,500 251,30	4 04 01/02/2012	Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconat ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Demolizione totale intonaci interni ed esterni, spicconatura a vivo di muro, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, della formazione de anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  (lung.=2*(5,70+6,30+4,40+6,60)+10*3,10+2*(1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(8,70+5,20)+		171.90		3.200				
		(lung.=6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+								
		A RIPORTARE		71,00		3,300	801,38		5′723,50	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					801,38		5′723,50
	SOMMANO m²*cm		6,30 8,70 6,60 1,18 2,00 1,95 1,11 6,90 6,40 8,70	5,700 5,200 4,400 3,100 3,100 3,100 5,600 5,600 2,400		35,91 45,24 29,04 3,66 6,20 6,05 3,44 38,64 35,84 20,88	10,00	10´262,80
5 05 01/02/2012	Rifacimento di intonaco al civile, per interni ed esterni ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rifacimento di intonaco al civile, per interni ed esterni, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spesso anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung.=2*(5,70+6,30+4,40+6,60)+10*3,10+2*(1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(8,70+5,20)+4*5,60+2*(6,90+6,40)) (lung.=6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+14,50+6,40+2*2,40+7,10)		171,90 71,80 6,30 8,70 6,60 1,18 2,00 1,95 1,11 6,90 6,40 8,70	5,700 5,200 4,400 3,100 3,100 5,600 5,600 2,400	3,200 3,500	550,08 251,30 35,91 45,24 29,04 3,66 6,20 6,05 3,44 38,64 35,84 20,88		
6 06 01/02/2012	Realizzazione di nuovo impianto di adduzione dell'acqua a ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Realizzazione di nuovo impianto di adduzione dell'acqua alimentato dal serbatoio di approvvigionamento installato nel perimetro esterno dell'edificio, che attraverso una linea inte anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (vedi grafico: )					1,00	40,00	Under a strangered land section of the section of t
	SOMMANO cadauno					1,00	3´200,00	3′200,00
7	Realizzazione di nuovo impianto impianto di							
	A RIPORTARE							60′237,50

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							60´237,50
07 01/02/2012	scarico acque ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Realizzazione di nuovo impianto impianto di scarico acque nere, dagli apparecchi utilizzatori e fino al pozzetto generale di raccolta posto alla confluenza all'esterno dell'edifici anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4′500,00	4′500,00
8 08 01/02/2012	Fornitura e messa in opera rivestimento pareti locale cuc nno avere dimensioni: cm (10x10), cm (20x20) o cm (30x30).  Fornitura e messa in opera rivestimento pareti locale cucina e loccali servizi igienici con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, prima scelta, pasta rossa, rispondenti alle inito a perfetta regola d'arte. Le piastrelle da fornire potranno avere dimensioni: cm (10x10), cm (20x20) o cm (30x30). (lung.=3,10+3,10+3,00+3,00+4*3,10+2*2,00+2*2,95)		34,50		2,200	75,90		
	SOMMANO m²		0.,00		_,	75,90	33,99	2′579,84
9 09 01/02/2012	Fornitura e messa in opera di zoccolino battiscopa in gré necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e messa in opera di zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato posto in opera con idoneo collante, su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con id avoro finito a perfetta regola d'arte. e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. (lung.=2*(5,70+6,30+6,60+4,40)+8*3,10+2* (1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(5,60+6,90)+5*5,60+6,40+2*(8,70+5,20))		176,10			176,10 176,10	11,33	1′995,21
10 10 01/02/2012	Fornitura e messa in opera di pavimento in piastrelle di rnire potranno avere dimensioni: cm (20x20) o cm (30x30).  Fornitura e messa in opera di pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le piastrelle da fornire potranno avere dimensioni: cm (20x20) o cm (30x30).		6,30 8,70 6,60 1,18	5,700 5,200 4,400 3,100		35,91 45,24 29,04 3,66	. 1,00	. 555,21
			1,18 2,00 1,95 1,11 6,90 6,40 8,70	3,100 3,100 3,100 3,100 5,600 5,600 2,400		3,66 6,20 6,05 3,44 38,64 35,84 20,88		
	SOMMANO m²/vpp					224,90	60,27	13′554,72
	A RIPORTARE							82′867,27

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							82′867,27	
11 11 01/02/2012	Fornitura e messa in opera di porta interna in legno di abete Fornitura e messa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; rivestimento in compensat ritieni, serratura di chiusura tipo Patent e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.		1,20		2,200	21,12			
	SOMMANO m²					21,12	200,28	4′229,91	
12 12 01/02/2012	Fornitura e posa in opera di infisso esterno del tipo mon rma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4). Fornitura e posa in opera di infisso esterno del tipo monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamen vetrate; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4). (lung.=1,20+1,80+1,60+2,40+1,60+1,60+3*0,90+4*1,60)		19,30		1,600	30,88			
	SOMMANO m²					30,88	450,00	13′896,00	
13 13 01/02/2012	Fornitura e posa in opera di portone blindato, realizzato ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di portone blindato, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n anza dal cantiere, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	2′500,18	2′500,18	
14 14 01/02/2012	Realizzazione di impianto elettrico costituito da: 1) Lin ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Realizzazione di impianto elettrico costituito da: 1) Linea dorsale di alimentazione dal Quadro ENEL al Quadro Generale, completa di: sistema di distribuzione con opere in tracce ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	25′000,00	25′000,00	
15 15 01/02/2012	Realizzazione pozzo trivellato atto a garantire la dotazi vigionamento idrico dell'immobile oggetto dell'intervento.  Realizzazione pozzo trivellato atto a garantire la dotazione idrica del centro polifunzionale. Il pozzo sarà realizzato mediante trivellazione del terreno, entro lo spazio esterno Compreso ogni altro onere e magistero per garantire l'approvvigionamento idrico dell'immobile					,			
	A RIPORTARE							128′493,36	

SOMMAND cadauno  Sommando additionative de la constitutar in accidio a feu Popera completa e realizzata secondo la regula delibrate.  SOMMAND cadauno  SOMMAND cadauno  SOMMAND cadauno  16  Realizzazione di copertura con struttura in accidio a feu Popera completa e realizzata secondo la regula distorica in sessione. Si prevede la fortura e possi in opera di previntura murature, sellate, collat, ecc., e queritatio a secondo la regula delibrate.  SOMMAND mel Sommando deli Sommando di situazione a proteccione del flabricato sestente. Si prevede la fortura e possi in opera di situazione a proteccione del flabricato sestente. Si prevede la fortura e possi in opera di situazione a proteccione del flabricato sestente. Si prevede la fortura e possi in opera di situazione a proteccione del flabricato sestente della securita di situazione a proteccione del sistema integrato di situazione a proteccione del sistema integrato di situazione a situazione di situazione a situazione a situazione a situazione secondo la regula delibrate situazione di situazione a situazione a situazione si situazione a situazione di situazione a situazione situazione a situazione				DIME	NSIONI		pag. 6		
SOMMANO cadauno  10 Realizzazione di copertura con struttura in accidio a file. Popera completa e realizzata protestione di la spotia di cancello e si sensi in opera di cancello estereno in ferro di altro necessario per direce contributa e necessario per direce contributa e necessario per direce contributa di sociona a falle inclinate di melizzare a protestione del faliphicine cessario in peri dell'artitura mariatria, staffe, coldar, ecc., a quand'altro necessario per l'opera completa e realizzata di socionale di significata di melizzare a protestione del faliphicine cessario per l'opera completa di sistema integrato di sicurezza costituit ministero della discontra in controli in regole dell'artici.  Relazzazione di sistema integrato di sicurezza socionale di sicurezza costituit ministero della sociona di regole dell'artici.  Relazzazione di sistema integrato di sicurezza in controli di regole dell'artici.  SOMMANO m²  Relazzazione di sistema integrato di sicurezza di sicurezza contituti ministero della sociona di seponita in confirma in controli di regole dell'artici.  SOMMANO cadanuo  10 SOMMANO cadanuo  10 SOMMANO cadanuo  10 1,00 18 '000,0	ll .	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.			H/peso	Quantità		
SOMMANO cadauno  1.00 28 000.00 28 000.00  1.00 28 000.00  1.00 28 0		RIPORTO							128′493,36
Realizzazione di copertura con struttura in accialo a fal l'opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte. Realizzazione di copertura con struttura in acciaio a falde inclinate da realizzare a protezione del fabbricato esistente. Si prevede la fornitura e posa in opera di: 1) struttura muratture, staffe, collari, ecc., e quant'altro necessario per l'opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte.    SOMMANO m²   26,50   18,500   490,25   490,25   175,00   85'793,75							1,00		
Realizzazione di copertura con struttura in accialo a fal l'opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte. Realizzazione di copertura con struttura in acciaio a faldie inclinate da realizzate a protezione del fabbricato esistente. Si prevede la fornitura e posa in opera di: 1) struttura muratture, staffe, collari, ecc., e quant'altro necessario per l'opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte.    SOMMANO m²   26,50   18,500   490,25   490,25   175,00   85'793,75									งเล่นจะสหมอสมุราช พาธิการาชสหมอสมุราชสหมอ
accialo a fal l'Opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte. Realizzazione di copertura con struttura in accialo a falde inclinate da realizzare a protezione del fabbricato esistente. Si prevede la fornitura e posa in opera di r. l') struttura murature, staffe, collari, ecc., e quant'altro necessario per fopera completa e realizzata secondo la regole dell'arte.  SOMMANO m²  Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituit ministero dello sviluppo economico 22 gennalo 2008, n. 37.  Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituit da impianto domolico integrato su tecnologia BTricino tipo 'My Horre', del tipo a Bus caratterizzato da dispositivi intelli ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennalo 2008, n. 37.  SOMMANO cadanuo  18  Fornitura e messa in opera di cancello estemo in ferro di altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in opera di cancello estemo in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in opera di cancello estemo in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  SOMMANO cadauno  19  Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area		SOMMANO cadauno					1,00	28 000,00	28 000,00
SOMMANO m²  Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza constituit a ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituit da impianto domotico integrato su tecnologia BTicino tipo "My Home", del tipo a Bus caratterizzato da dispositivi intelli ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.  SOMMANO cadanuo  18  Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro di 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e nessa in opera di cancello esterno in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  3 Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area		acciaio a fal l'opera completa e realizzata secondo la regole dell'arte.  Realizzazione di copertura con struttura in acciaio a falde inclinate da realizzare a protezione del fabbricato esistente. Si prevede la fornitura e posa in opera di: 1) struttura murature, staffe, collari, ecc., e quant'altro necessario per l'opera completa e realizzata		26.50	18.500		490.25		
17 Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituit ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituito da impianto domotico integrato su tecnologia BTicino tipo 'My Home', del tipo a Bus caratterizzato da dispositivi intelli ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.  SOMMANO cadanuo  18 Fornitura e messa in opera di cancello estemo in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in opera di cancello estemo in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in espera di cancello estemo in ferro d con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  SOMMANO cadauno  19 Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area		SOMMANO m²		20,00	10,000			175.00	85′703 75
SOMMANO cadanuo  18 Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  SOMMANO cadauno  19 Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area	17 17 01/02/2012	Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituit ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Relaizzazione di sistema integrato di sicurezza costituito da impianto domotico integrato su tecnologia BTicino tipo "My Home", del tipo a Bus caratterizzato da dispositivi intelli ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico					400,20	170,00	33 733,73
18     Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  1,00     SOMMANO cadauno  19     Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area							1,00		
esterno in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello stesso, e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  SOMMANO cadauno  Sommano cadauno  Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area		SOMMANO cadanuo						18′000,00	18′000,00
1,00   1,00   1,00   6′220,00   1,00   6′220,00   1,00	18 18 01/02/2012	esterno in ferro d 'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.  Fornitura e messa in opera di cancello esterno in ferro di con apertura a scorrimento, motorizzato. Realizzato con profili di acciaio Fe360 elettrosaldati, nelle dimensioni massime pianto elettrico e la messa in esercizio dello							
SOMMANO cadauno  19 Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento c are la sistemazione dell'area  SOMMANO cadauno  1,00 6′220,00							1,00		
19 rifacimento c are la sistemazione dell'area		SOMMANO cadauno						6′220,00	6´220,00
A RIPORTARE 266'507 11	19 19								
7 KII VKI KEI		A RIPORTARE							266′507,11

		DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							266′507,11
01/02/2012	esterna completa e fruibile. Sistemazione area esterna di pertinenza con rifacimento completo della recinzione mediante la realizzazione di: 1) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa e ogni altro onere, lavorazione, magistero e quant'altro per dare la sistemazione dell'area esterna completa e fruibile.  SOMMANO cadauno					1,00	38′000,00	38′000,000
	SOMMANO Cadadino						36 000,00	36 000,00
20 20 01/02/2012	Fornitura e posa impianto di riscaldamento e per la produ ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Fornitura e posa impianto di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, Sistema solare integrato con accumulo monoserpentino e caldaia a condensazione, costituito ere certificazione di rispondenza e conformità al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. (vedi grafico: )					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22´000,00	22′000,00
21 21 01/02/2012	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti ester Iternativa, previo accordo con la D.L. pietra ricostruita.  Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti esterne in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista e/o con finitura semilucida, con spig ezza tra 10 e 120 cm. Si poseranno lastre di Bianco di Carrara, Travertino, Botticino, Travertino Noce, Rosso di Verona.							
						1,00		_
	SOMMANO cadauno					1,00	10′000,00	10′000,00
22 22 01/02/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici interne, verti essario per dare il lavoro finito a perfetta regol d'arte.  Tinteggiatura con idropittura di superfici interne, verticali e orizzontali, a tre mani a coprire, con l'impiego di idropittura lavabile, compresa la stuccatura, la carteggiatura e ta non utilizzabili, gli oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regol d'arte.  (lung.=2*(5,70+6,30+4,40+6,60)+10*3,10+2* (1,18+1,70+2,00+1,95)+4*1,11+2*(8,70+5,20)+							
	4*5,60+2*(6,90+6,40))		171,90		3,200			
	A RIPORTARE					550,08		336′507,11

Num.Ord. TARIFFA		DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					550,08		336′507,11
	(lung.=6,50+7,00+2,00+5,20+8,70+2*1,60+6,40+14,50+6,40+2*2,40+7,10)		71,80 6,30 8,70 6,60 1,18 2,00 1,95 1,11 6,90 6,40 8,70	5,700 5,200 4,400 3,100 3,100 3,100 5,600 5,600 2,400	3,500	251,30 35,91 45,24 29,04 3,66 6,20 6,05 3,44 38,64 35,84 20,88		
	a detrarre intonaco esterno					-251,30		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1´026,28 -251,30		
	SOMMANO m²					774,98	14,50	11´237,21
23 23 01/02/2012	Fornitura e messa in opera di soglie lisce, davanzali, pe utilizzare potrà essere Travertino e/o Bianco di Carrara.  Fornitura e messa in opera di soglie lisce, davanzali, pedate, sottogradi o simili in lastre di marmo dello spessore di 2,50 cm, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spig alinata esterna. Secondo le indicazioni della D.L. il marmo da utilizzare potrà essere Travertino e/o Bianco di Carrara.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′500,00	2′500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	350´244,32
	TOTALE euro						-	350′244,32
	Taurianova, 01/02/2012  Il Tecnico arch. Giuseppe Cardona							
	A RIPORTARE							